

MOLYDUVAL Contactin G



+200ºC



-35ºC

Apsauginis tepalas elektros kontaktams

MOLYDUVAL Contactin G yra specialus tepalas visų rūšių elektros kontaktams. Dėl sudėtyje esančių metalo miltelių priedų padidėja elektros kondukcija ir dinaminis srautas juda greičiau.

MOLYDUVAL Contactin G saugo nuo kibirkštinės erozijos ir pridegimo nuosėdų ant visų kontaktų paviršiaus.

Savybės

- Efektyviai saugo kontaktų paviršių nuo kibirkštinės erozijos ir neleidžia formuotis oksidacijos produktams bei pridegimams ant kontaktų
- Saugo kontaktus nuo korozijos, net jiems esant ypač didelėje drėgmėje ar paraleliniame karštyje
- Prailgina kontaktų ilgaamžiškumą ir tarnavimo laiką
- Sumažina kontaktų kryžminį strigimą
- Stabilizuoja oksidaciją
- Sudėtyje nėra agresyvių rūgščių
- Atspartus vandens nuplovimui
- Nekaupia purvo ir dulkių jas atstumdamas
- Slopina triukšmą

Pritaikymas

- Tepti elektros kontaktams prie žemų ir aukštų įtampų
- Tiksliosios inžinierijos įrengimų kontaktų tepimui
- Auto transporto akumuliatoriams
- Visų kitų rūšių elektros kontaktams, apsaugant juos nuo kibirkštinės erozijos ir pridegimų
- sumažina frikciją kontaktuose net iki 30%
- padidina variklių ir generatorių darbo efektyvumą
- efektyviai sumažina trintį tarp visų rūšių slydimo kontaktų

Naudojimo patarimai

Nuvalykite kontaktų paviršių. Užtepkite plonu sluoksniu.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MF2N-30
Spalva			Pilkai sidabrinė
Tankis prie 15ºC	SEB181301	kg/m³	1900
Penetracija	DIN 51804	0,1·mm	250-270
Darbinės temperatūros		ºC	-35 iki +200