
MOLYDUVAL
Hertz M 68 H



Staklių kreipiančiųjų alyva

MOLYDUVAL Hertz M 68H *(senuoju Hertz TH 68 pavadinimu)* yra pagerinta, “premium” klasės alyva sąlyginai lėtoms staklių įrankių kreipiančiųjų komponentėms. Sudėtyje yra modifikuoti antifrikciniai priedai, kurie užtikrina tolygų pavažų slydimą, netrikdomą prilipimo-strigimo faktoriaus.

MOLYDUVAL Hertz M 68H yra naudotina centrinėms tepimo sistemoms guolių, kreipiančiųjų komponenčių tepimui, taip pat kaip universalus hidraulinis skystis.

MOLYDUVAL Hertz M 68H atitinka Cincinnati-Milacron P-47, P50 ir P-53 reikalavimus, taikomus takų alyvoms. Formuluotėje esantys takiųjų priedų paketas suteikia alyvai puikias lipnumo savybes.

Savybės

- Ženkliai mažina devėjimasį bei trintį
- Puiki apsauga nuo rūdžių ir korozijos
- Išskirtinės adhesinės savybės, atspari vandens nuplovimui
- Aukštų krūvių pernešimo geba
- Stabilus klampumas net prie ekstremalių darbo sąlygų
- Geras oksidacinis stabilumas prie perkaitintų detalių
- Geros emulsijos* atskyrimo savybės. Plaukdama skyscio paviršiumi leidžiasi lengvai nugriebiama ir utilizuojama

Pritaikymas

- Vertikalios staklių pavažos, kriepikliai
- Sąlyginai lėtai judančių staklių įrankių kreipiančiųjų komponentėms
- Staklių pavarų dėžės, bendros guolių, hidraulinės sistemos

Naudojimo patarimai

Naudokite automatinio tepimo ar lašelinę sistemas.
*- suderinama su mūsų “Molylub CutFluid” metalų apdirbimo emulsijomis

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Mineralinė
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		CGLP68
Tankis prie 15ºC	ISO 3675	kg/m³	890
Klampumo klasė	DIN 51519	ISO-VG	68
Klampumas prie 40ºC	DIN 51562	mm²/s	68
Klampumas prie 100ºC	DIN 51562	mm²/s	8,9
Klampumo indeksas	ISO 2909		114
Stingio pradžios taškas	ISO 3016	ºC	-12
Pliūpsnio taškas	ISO 2592	ºC	220