MOLYDUVAL Orgon VSB



Besilikonis suvirinimo aparatų antgalių tepalas

MOLYDUVAL Orgon VSB yra indikacinės melsvos spalvos, pilnai sintetinis besilikonis suvirinimo aparatų antgalių tepalas su puikiomis virinamo metalo lašų atstūmimo nuo darbinio paviršiaus prikepimo savybėmis.

MOLYDUVAL Orgon VSB yra atsparus daugeliui paprastai naudojamų tirpiklių, degalams, verdančiam vandeniui, rūgštims ir šarmams.

Savybės

- Prailgina suvirino apratų kontaktinės dallies, purkštuvų tarnavimo laiką.
- Užtikrina angalio angos ertmės stabilumą, tolygią dujų tėkmę
- Išskirtinė antgalių ir suvirinimo stalų antikorozinė apsauga
- Suderinamas su suvirinimo medžiagomis
- Ekonomiškas naudojime, taupo laiką ir sąnaudas
- Sudėtye neturi latakus kemšančių besigumuojančių silikonų
- Neturi halogenizuotų komponenčių
- 100% aktyvacijos produktas be tirpiklių ar korozinio vandens

Pritaikymas

- GMA suvirinimo aparatai
- Suvirinimo aparatų purkštuvams, antgaliams, uždangoms
- Suvirinimo fakelams
- Pusautomačių rankenų tutu apsaugai
- Suvirinimo darbams, kai riekalingas sutepimas – apsauga tirštu tepalu

Naudojimo instrukcija

Slėginiu įrankiu, teptuku ar automatine tepimo sistema.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		M4N-50
Bazinė alyva			Sintetinė parafininė
Spalva			melsva
Tankis prie 15ºC	SEB 181301	kg/m³	980
Darbinis kūginis įsiskverbimas prie 25 ºC	DIN ISO 2137	0,1·mm	160
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	ca. 4
Bazinė alyvos klampa	DIN 51 562	ISO VG	5
Peleningumas		%	8-10
SiO2 kiekis pelenuose		%	67
AlO3 kiekis pelenuose		%	13
Garuojamumas	20val/100C	%	< 0,04