

MOLYDUVAL
Romana KP 1C

Grafitinis stūmoklių tepalas





+700ºC



-40ºC

MOLYDUVAL Romana KP 1C (senuoju Moralub SKGE pavadinimu) yra minkštos konsistencijos tepalas, specialiai sukurtas horizontalaus ir vertikalaus tipo slėginiams formų liejimo įrengimams. Sudėtyje turi maksimaliai trintį ir paviršių dėvėjimąsi mažinančius grafito miltelius. Bendra tepalo formuluotė užtikrina labai efektingą tepikliu suteptų paviršių atskirimą bei sutepimą kokybę.

Savybės

- Aukšta kietųjų grafito tepiklių koncentracija
- Sudėtyje esantis aukščiausios klasės, grynumo, švarumo ir rupumo grafitas
- Ekstremalių slėgių pernešimo geba
- Išskirtinis paviršių sutepimo efektas
- Efektyvi stūmoklių paviršiaus padengimo geba
- Atspara ypač aukštomsdarbinėms temperatūroms
- Lengvai dozuojamas, ekonomiškos išeigos

Pritaikymas

- Spaudimu liejamų štampų staklių stūmoklių sutepimui
- Sudėtingo formavimo, štampavimo, iškirtimo puansonų sutepimui
- Aukštatemperatūriniai metalo apdirbimo staklių taškai, tepami tirštu tepalu

Naudojimo patarimai

- neskiestą tepti teptuku ar automatinėmis slėginėmis tepalo ruko systemomis

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas			MPF1/2S-40
Bazinė alyva			Sintetinė HTX
Spalva	ISO 4630		juoda
Konsistencijos klasė	NLGI		1-2
Tankis prie 15ºC	DIN 51757 A	kg/m³	1150
Bazinės alyvos pliūpsnio taškas	ASTM D 92	ºC	280
Bazinės alyvos klampumas prie 40 ºC	ASTM D 445	mm²/s	100
Darbinės temperatūros		ºC	Nuo -40 iki +700
Lašėjimo pradžios taškas	ASTM D 556	ºC	neskaičiuotinas
Grafito kiekis sudėtyje		%	35
Maksimaliai leistinas kietųjų tepiklių dalelių dydis		µm	20