


MOLYDUVAL Ferroxin









Rūdžių surišimo + antikorozinės apsaugos skystis

MOLYDUVAL Ferroxin yra šviesios spalvos, skvarbus atlaisvinimo ir antikorozinės apsaugos skystis. Ypač naudotinas nepertraukiamos sekos sujungimų atlaisvinimo, jų sutepimo ir galutinio antikorozinio padengimo operacijose. Taip pat kaip rūdžių surišimo ir jų išplovimo bei tolesnės apsaugos nuo jų agentas įrankiams, srieginiams sujungimams

Savybės

- Geras skvarbumas
- Prasiskverbia pro vandens ar drėgną detalės paviršių
- Efektyvi antikorozinė apsauga
- Puikus sutepimo efektas
- Sudėtyje neturi sąnašas galinčių sudaryti silikonų
- Užtikrintai saugo nuo paviršių dėvėjimosi ir jų aukštatemperatūrinio oksidavimosi
- Pilnai suderinamas su plastikais, šių medžiagų poveržlėmis, tarpinėmis

Pritaikymas

- Mašinų, staklių, technologinių įrengimų detalių, varžtų, srieginių sujungimų, vožtuvų, veržlių, movų, sklendžių, spyruoklių, šarnyrų, lankstų, užraktų ir pan atlaisvinimui, sutepimui ir galutinei antikorozinei apsaugai
- Apsaugai, kur nepageidautina riebi apsauginė plėvelė
- Trinčiai sumažinti vietose, kur sunkus priėjimas tepimu

Naudojimo patarimai

Tepkite teptuku ar rankiniu purkštuvu. Taip pat gaminamas aerozolinėje pakuotėje.

TECHNINĖS SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Bazinė alyva			Mineralinė HVI
Spalva			Skaidri
Klampumo klasė	DIN 51519		--
Klampumas prie 20ºC	DIN 51562	mm^2/s	3,3
Temperatūrinis diapazonas		ºC	-30 iki +80
Tankis	DIN 51757	g/cm^3	0.83
Stingio taško pradžia	DIN ISO 3016	ºC	< -60
Pliūpsnio taškas	DIN 51758	ºC	69
Antikorozinė apsauga	DIN 50071		po 30 dienų rūdžių nėra
Skvarbos rodiklis	TK 9150-012	cm	4,8
Vandens atstumimo reikšmė	TK 9150-012	cm	5